

Martillo mini- demoledor LXT®

DHK180Z

18V • SDS-PLUS • 3,1 J

Cincelar y golpear cómodamente con una máquina sin cables

Martillo mini-demoledor de 18V con amortiguación de vibraciones AVT. La máquina utiliza cuchillas SDS-PLUS. La máquina produce un paraca de 3,1 J. El Cincel se puede ajustar en 12 posiciones diferentes y la carrera es ajustable entre 0 y 3.200 min-1.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3200 min ⁻¹
Energía de impacto	3,1 J
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{PA})	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,3 dB(A)
Nivel de vibración, Cincelado	5,7 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), Cincelado	1,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	3,3 – 3,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	368 x 99 x 211 mm
Motor sin escobillas	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- 12 ajustes de ángulo de la broca permiten colocarla en diferentes posiciones para mayor comodidad de uso
- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Código EAN 0088381891424

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

198993-4

Recipiente de grasa para la broca



P-25096

Espátula dentada, para SDS-PLUS,



821552-6

Maletín Makpac (4)



835D35-4

Plástico interior (4)



OTROS

Despiece

