

GUANTE - H270GY MCX DRIVER

Guante de piel sintética en palma con dorso de elastano



NORMATIVA



EN 388:2016+A1:2018



1121X



GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:

- Mantenimiento de instalaciones.
- Maquinaria para jardinería.
- Logística y transporte.
- Carretilleros.
- Bricolaje.

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo acolchado en palma y nudillos para protección de golpes.
- Cierre con velcro para mayor ajuste.
- Flexible, cómodo y transpirable.
- Disponible en 6 colores (BL/GY/NR/R/V/Y).
- Con blíster individual para punto de venta.

MATERIALES	COLOR	LARGO	TALLAS	EMBALAJE
Piel Sintética	Gris	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	8/M 9/L 10/XL	5 pares/paquete 50 pares/caja


NORMATIVAS

EN 388:2016+A1:2018



La norma EN388:2003 pasa a denominarse EN388:2016, año de su revisión. El motivo de la modificación viene dado por las discrepancias de los resultados entre laboratorios en el ensayo de corte por cuchilla, COUP TEST. Los materiales con niveles altos de corte producen en las cuchillas circulares un efecto de embotamiento que desvirtúa el resultado.

La nueva normativa fue publicada en noviembre de 2016 y la anterior es del año 2003. Durante estos trece años, ha habido una gran innovación en los materiales para la fabricación de los guantes de corte, han obligado a introducir cambios en los ensayos para poder medir con mayor rigor los niveles de protección.



- A - Resistencia a la Abrasión (X, 0, 1, 2, 3, 4)
- B - Resistencia al Corte por cuchilla (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
- C - Resistencia al Desgarro (X, 0, 1, 2, 3, 4)
- D - Resistencia a la Perforación (X, 0, 1, 2, 3, 4)
- E - Corte por objetos afilados ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
- F - Test impacto cumple/no cumple (Es opcional. Si cumple pone P)

+A1:2018 - Cambia el tejido de algodón empleado A B C D E F en el ensayo de corte (segundo dígito).

En388:2016 niveles de prestaciones	1	2	3	4	5
6.1 resistencia a la abrasión (ciclos)	100	500	2000	8000	-
6.2 resistencia al corte por cuchilla (índice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 resistencia al rasgado (newtons)	10	25	50	75	-
6.5 resistencia a la perforación (newtons)	20	60	100	150	-

Eniso13997:1999 niveles de prestaciones	A	B	C	D	E	F
6.3 tdm: resistencia al corte (newtons)	2	5	10	15	22	30