



Juego de coronas bimetálicas Co8/M42, 10 piezas, para instaladores

Juego de coronas bimetálicas Co8/M42, 10 piezas, para instaladores

Núm. de artículo: [25900920](#)

EAN: [4007220319338](#)

El juego contiene seis coronas HSS en los diámetros más comunes y accesorios para el uso en fontanería. Se presenta en una caja de plástico claramente organizada que protege las herramientas de la suciedad y del deterioro. Incluye instrucciones de uso. Es posible utilizar la corona LS 38 en combinación con el adaptador LSA y la arandela.

Datos técnicos

Altura	80 mm
Ancho	260 mm
Longitud	310 mm
PFERD TOOLS	LS-SO 9 I
Tipo	

Ventajas

- ✓ Serrado económico de orificios redondos.
- ✓ Sin traqueteo gracias a la división de dientes variable.
- ✓ Alta precisión de concentricidad.
- ✓ Buen desalojo de viruta.
- ✓ Centrado y guiado cómodos de la corona gracias a la broca de centrado HSS intercambiable.
- ✓ Para la mejor expulsión del material serrado, el mango de corona se suministra con un muelle de expulsión.

Recomendaciones de uso

- ✓ Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
- ✓ La broca de centrado debe estar integrada en el mango y sobresalir al menos 3 mm (1/8") sobre los dientes de la corona.
- ✓ Al serrar metales es aconsejable usar aceite de corte de buena calidad. Con aceite de corte se consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la corona. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite.
- ✓ Las coronas HSS son adecuadas para el mecanizado de acero inoxidable (INOX). Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decarpar, pulir, etc.).
- ✓ Todos los dientes deben atacar uniformemente. Evitar movimientos pendulares al serrar para impedir roturas de dientes.
- ✓ Evitar el sobrecalentamiento.

Recomendaciones de seguridad

- ✓ En caso de utilizarse prolongadores de mango, no se puede sobrepasar el núm. de revoluciones recomendadas de las coronas. ¡Peligro de accidente!

Contenido/volumen de suministro

- ✓ La llave Allen, 4 mm, y el muelle expulsor no pueden adquirirse sueltos, sino solo como juego.
-

Materiales que se pueden mecanizar

- ✓ Acero, acero fundido
- ✓ Acero inoxidable (INOX)
- ✓ Aluminio
- ✓ Metal no férrico duro
- ✓ Plásticos

Trabajos de mecanizado

- ✓ Realización de aberturas
- ✓ Taladrado

Tipos de accionamiento

- ✓ Taladro
- ✓ Taladros de columna



PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400

pferd-es@pferd.com