

Amoladora angular eléctrica UWER 18/110 SI para Ø 125 mm, 230 voltios, 11.000-2.700 r.p.m./1.750 vatios



Amoladora angular eléctrica UWER 18/110 SI para Ø 125 mm, 230 voltios, 11.000-2.700 r.p.m./1.750 vatios

Núm. de artículo: [83500250](#)

EAN: [4007220957127](#)

Las máquinas eléctricas son «aparatos universales». En relación a su tamaño y peso, ofrecen un gran rendimiento. Son especialmente adecuadas para el trabajo con herramientas abrasivas que requieran un nivel constante de revoluciones. Las máquinas eléctricas se pueden utilizar para casi todo tipo de aplicaciones. Se utilizan con excelentes resultados en muchos sectores y en diferentes procesos. La regulación de revoluciones electrónica y continua permite trabajar con muchas herramientas en una única máquina.

La potente máquina es adecuada para usos exigentes. El número de revoluciones puede regularse de forma continua. Gracias a su fijación roscada, la máquina resulta ideal para las herramientas recomendadas con rosca interior o fijación por brida (diámetro máx. de la herramienta hasta 125 mm). El interruptor de encendido/apagado puede bloquearse.

Datos técnicos

Altura	80 mm
Ancho	70 mm
Longitud	400 mm
Núm. Reg WEEE	55553582
Peso neto	2.8 kg
Potencia absorbida	1750 Vatios
Potencia suministrada	1150 Vatios
Rango de revoluciones	2700 - 11000 r.p.m.
Ø agujero fijación de la herramienta	22.23 mm
Ø rosca	M14

Ventajas

- ✓ Máquina de forma robusta para uso intensivo.
- ✓ Control electrónico digital para mantener constante el número de revoluciones ajustado.
- ✓ Protección contra sobrecarga.
- ✓ Restauración de la protección en caso de caída de tensión (USP).
- ✓ Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.
- ✓ Con función anti-retorno.
- ✓ Mango antivibraciones lateral.
- ✓ Bloqueo del husillo.

Recomendaciones de seguridad

- ✓ Usar una carcasa protectora adecuada para el corte con abrasivo (HT-SV) o para el desbaste de superficies (FL-SV) con \emptyset 115 mm.

Contenido/volumen de suministro

- ✓ Cable de red de 4 m con enchufe de red, 1 brida de fijación (núm. de artículo 98970043), 1 tuerca de sujeción rápida (núm. de artículo 98970042), 1 carcasa de protección superficial de \emptyset 125 mm, mango antivibraciones.



PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400
pferd-es@pferd.com