



FICHA TÉCNICA PRODUCTO

TECHNICAL DATASHEET

ARTÍCULO / ARTICLE: 1986 / 1987
DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION: CINTA ADHESIVA ALUMINIO

MATERIAL

SOPORTE / CARRIER ALUMINIO
LINER PAPEL / PAPER
ADHESIVO / ADHESIVE BASE ACRÍLICA / ACRYLIC

COLORES / COLORS

SOPORTE / CARRIER *mod. 1986-1 / 1987-1* ALUMINIUM
LINER *mod. 1986-2 / 1987-2* BLANCO / WHITE
BLANCO / WHITE

DIMENSIONES / DIMENSIONS

LONGITUD / LENGTH *mod. 1986* 5 ± 0,1 m
mod. 1987 10 ± 0,1 m
ESPEJOR / THICKNESS 30 µm
ESPEJOR TOTAL / TOTAL THICKNESS 70 µm
ANCHO / WIDTH 50 ± 1 mm

PROPIEDADES / PROPERTIES

Adhesión Inicial / Initial Adhesion ● ● ● ○
Adhesión Final / Final Adhesion ● ● ● ○
Resistencia H₂O / H₂O Resistance ● ● ● ○
Resistencia a Grasas / Grease Resistance ● ● ● ○
Resistencia Intemperie / Weathering Resistance ● ● ○ ○
Resistencia por uso normal ● ● ● ○

● ● ● ● *Muy alta* ● ○ ○ ○ *Muy baja*

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

ALTO RENDIMIENTO, GRADO PROFESIONAL. IDEAL PARA SELLAR JUNTAS O UNIONES DONDE HAY PRESENCIA DE ALTAS TEMPERATURAS, VAPOR Y/O HUMEDAD

SUPER PERFORMANCE, PROFESSIONAL GRADE 30U FOIL TAPE. IDEAL FOR SEALING JOINTS / SEAMS AGAINST MOISTURE AND VAPOR ON FOIL JACKETING INSULATION

TEMPERATURA SERVICIO / SERVICE TEMPERATURE: -30 / +120°C

TEMPERATURA DE APLICACIÓN / APPLYING TEMPERATURE: +15 / +40°C

