

# 2 607 019 331 – Set X-Line con recubrimiento de TiN de 103 unidades

Referencia 2 607 019 331

Código de barras 3165140379540



## Datos técnicos

### Especificaciones

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Contenido                          | 18 brocas para metal de HSS recubiertas de TiN, Ø 1-10 mm<br>7 brocas para mampostería, Ø 3-8 mm<br>7 brocas para madera, Ø 3-10 mm<br>3 brocas fresadoras planas recubiertas de TiN, Ø 16/22/32 mm<br>4 topes de profundidad, Ø 3/5/8/10 mm<br>40 puntas de atornillar, L = 25 mm<br>PH 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3<br>PZ 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3<br>S 4/4/6/6/7/7/7<br>HEX 3/4/5/6<br>T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40<br>8 llaves de vaso, Ø 5/6/7/8/9/10/11/13 mm<br>4 sierras de corona HCS, Ø 32/38/45/54 mm<br>1 calibre, 1 avellanador<br>1 cinta métrica, 1 nivel de burbuja<br>1 llave hexagonal<br>1 soporte universal magnético<br>1 adaptador para llaves de vaso<br>1 adaptador para sierras de corona<br>1 martillo, 1 llave ajustable<br>1 tenazas de punta larga<br>1 alicate |
| Embalaje                           | Maletín de transporte con ventana y cartón impreso  |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 340 x 369 x 70 mm   |
| Peso                               | 3.48 kg   |
| Contenido del paquete              | 103 Ud.   |
| Embalaje de envío                  | 1 Ud.   |

## Información de ventas

---

### Colocación

- Bricolaje con calidad Bosch: Taladrar y atornillar es ahora más fácil.

### Beneficio al usuario

- Brocas para metal con recubrimiento de nitruro de titanio. Las brocas para metal con recubrimiento de nitruro de titanio se caracterizan por una vida útil larga y una elevada resistencia. Perforar de forma rápida y limpia en los metales más diversos, plexiglás y plásticos duros (no utilizar para aluminio).
- Brocas para piedra duraderas y reforzadas con metal duro.
- Brocas estándar para madera y brocas fresadoras planas con recubrimiento de nitruro de titanio para una velocidad de corte elevada y orificios limpios y precisos en madera.
- Sierras de corona para zonas de paso en techos, paredes o muebles. Apropiado para madera dura/blanda, madera contrachapada, tablas de aglomerado y placas de pladur.
- Puntas de atornillar para todos los tipos de cabezas de tornillo convencionales.
- Maletín robusto de plástico con buena disposición del contenido, se puede reequipar cuando sea necesario.
- Nota: Al perforar metal se recomienda la utilización de líquido de refrigeración; por ejemplo, aceite para corte universal Bosch 2 607 001 409.
- Aviso de seguridad: Utilizar la protección correspondiente y necesaria en función de la aplicación: Perforar metal: gafas protectoras Perforar madera: gafas protectoras y máscara contra el polvo Perforar piedra: gafas protectoras, máscara contra el polvo, orejeras y guantes de trabajo