

DESCRIPCIÓN

Mezcla de disolventes orgánicos para diluir pinturas y barnices base clorocaucho y pinturas de piscinas.

USOS

Disolvente de evaporación media, específico para pinturas y resinas al clorocaucho y pinturas para piscinas. Reduce la viscosidad de aplicación y favorece la mojabilidad. Limpiador para útiles y herramientas de pintura.



MODO DE EMPLEO

- **Como disolvente:** Mezclar con la pintura y remover ligeramente. La cantidad dependerá del tipo de pintura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo del uso y del producto.
- **Como limpiador:** Utilizar con un trapo aplicando sobre la superficie o sumergir directamente.

RENDIMIENTO

Según uso.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 18 meses. Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados. Mantener alejado del alcance de los niños.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Unidad	Especificación
Descripción	-	Mezcla de hidrocarburos
Apariencia	-	Líquido transparente
Olor	-	Característico
Densidad	g/cm ³	0,865 – 0,875
No aromáticos	%	≤ 4

Artículo			Embalaje		Palet	
Formato	Dimen. (l-an-al)	EAN-13	Uni/Caja	Dimen. (l-an-al)	Caja	Cap
500 ml (metal)	6,1-11,7-11,1	8413438 534153	24	25,0-36,0-22,5	45	5
1.000 ml (metal)	6,1-11,7-20,0	8413438 534146	16	25,0-48,0-21,0	36	6
5 L (plástico)	19,0-13,5-28,5	8413438 534047	4	38,0-28,0-30,0	36	4
5 L (metal)	11,0-16,4-34,0	8413438 534139	4	23,5-34,5-36,0	33	3
25 L (plástico)	29,5-22,7-45,5	8413438 534023	-	-	28	2
25 L (metal)	29,6-29,6-44,2	8413438 534122	-	-	22	2
200 L	58,5-58,5-89,0	-	-	-	4	1