

DESCRIPCIÓN

Gel decapante sin cloruro de metileno, de acción rápida y eficaz.
Formulado para eliminar eficazmente películas de pinturas sobre cualquier superficie.

USOS

Decapante seguro y de fácil aplicación, para eliminar pinturas viejas, grasas, sintéticas, celulósicas, de emulsión, vinílicas, de clorocaucho, siliconas, epoxi...
Muy útil para limpiar brochas y rodillos que no sean de nylon o goma.

MODO DE EMPLEO

- Abrir el envase con cuidado para evitar salpicaduras.
- Aplicar con una brocha sobre la superficie pintada, dejar actuar durante unos minutos, mientras se reblandece la pintura.
- Eliminar la capa de pintura con la espátula. Repetir el proceso si es necesario.
- Una vez eliminada la pintura se debe limpiar bien todos los restos del decapante y pintura, puede utilizarse el disolvente universal "Star-Solv".
- En caso de salpicadura lavarse inmediatamente con abundante agua.

RENDIMIENTO

Según uso y superficie; 1 litro puede valer para 6-8 m².

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 35 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 24 meses.
Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados.
Mantener alejado del alcance de los niños.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Unidad	Especificación
Descripción	-	Mezcla de disolventes, alcoholes y ácidos
Apariencia	-	Líquido gelatinoso blanco
Olor	-	Característico
Densidad	g/cm ³	1,84 – 1,88

Artículo			Embalaje		Palet	
Formato	Dimen. (l-an-al)	EAN-13	Uni/Caja	Dimen. (l-an-al)	Caja	Cap
500 ml (metal)		8413438 547153	24	32,0-41,5-22,0		
1.000 ml (metal)	10,2-10,2-17,0	8413438 547146	12	32,0-41,5-19,3		
5 L (metal)	11,0-16,4-34,0	8413438 547139	4	23,5-34,5-36,0	33	3
25 L (metal)	29,6-29,6-44,2	8413438 547146	-	-	22	2