



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO PROFER	CÓDIGO	EAN	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm)	LUZ DEL HEXÁGONO (mm)	LONGITUD ROLLO (m)	ALTURA ROLLO (m)
PG0747	17415630	8425319366913	0,7	19	50	1
PG0748	17415631	8425319366920	0,7	19	10	1
PG0749	17415632	8425319366937	0,7	25	50	1
PG0750	17415633	8425319366944	0,7	31	50	1
PG0830	17415634	8425319368276	0,7	41	50	1
PG0831	17415635	8425319368283	0,85	51	50	1
PG0832	17415636	8425319368290	0,7	25	50	0,6
PG0833	17415637	8425319368306	0,7	25	50	1,2
PG0834	17415638	8425319368313	0,7	19	50	0,6
PG0835	17415639	8425319368443	0,7	31	50	1,2

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	MEDIDA PRODUCTO (m) (Largo x Ancho)	PESO NETO (kg) (producto)	MEDIDA EMBALAJE (mm) (Largo x Ancho x Alto)	PESO BRUTO (kg) (embalaje)
17415630	1 x 50	15,100	150 x 150 x 1020	15,110
17415631	1 x 10	3,000	100 x 100 x 1020	3,000
17415632	1 x 50	13,000	140 x 140 x 1020	13,000
17415633	1 x 50	10,700	140 x 140 x 1020	10,710
17415634	1 x 50	8,200	140 x 140 x 1020	8,210
17415635	1 x 50	9,500	150 x 150 x 1020	9,500
17415636	0,6 x 50	9,500	140 x 140 x 620	9,500
17415637	1,2 x 50	15,600	150 x 150 x 1220	15,600
17415638	0,6 x 50	9,200	150 x 150 x 620	11,260
17415639	1,2 x 50	12,800	140 x 140 x 1220	12,800

INFORMACIÓN ADICIONAL

Malla hexagonal galvanizada en caliente antes de la torsión. USOS: especial para explotaciones avícolas, fabricación de jaulas e instalación de cerramientos ligeros.