

FICHA TÉCNICA

Cinta Fijación Quita y Pon

Descripción del producto

Cinta de Fijación Quita y Pon es una cinta de fijación reposicionable, formada por una película adhesiva de alta resistencia y una capa de pequeños anclajes plásticos denominados "mushroom".

Cinta de Fijación Quita y Pon se ancla sobre sí misma, permitiendo uniones rápidas, cómodas y a la vez resistentes que permiten ser retiradas, cambiadas o reutilizadas cuantas veces quiera.

Características técnicas

Formato:	7 x 2,5 cm
Color:	Blanco y Negro
Tiempo curado total	24 h
Resistencia tracción (madera de haya, 24 h, 23 °C)	3 kg/cm ²
Resistencia al agua	Esporádico
Resistencia a la intemperie	Evitar el contacto directo con los rayos UV



Autoadhesivo supertack. 100% ultra-adherente sobre cualquier material*.

Anclaje Crick. Estructura tridimensional que permite fijar y retirar más de 200 veces con la máxima seguridad.

Aplicaciones

Cinta de Fijación Quita y Pon es apta para cualquier tipo de material*.

Gran polivalencia en más de 100 aplicaciones:

- Orden y optimización de espacios
- Herramientas a mano
- Soluciones prácticas
- Fijación de elementos en estructuras en movimiento:
 - Coches
 - Embarcaciones
 - Autocaravanas
 - Etc.
- Fijación de piezas permitiendo que puedan ser retiradas:
 - Teléfonos móviles
 - GPS
 - Herramientas
 - Etc.
 - PDA's

Modo de empleo

- Preparación de superficies:

Las superficies a encolar deben estar limpias y secas, exentas de cualquier suciedad tipo polvo o grasa.

Para una limpieza total, pasar un paño humedecido en alcohol por toda la superficie.

- Aplicación:

Cortar Cinta de Fijación Quita y Pon al tamaño necesario. Retirar el film protector y fijar Cinta de Fijación Quita y Pon en la posición deseada.

Apretar fuertemente durante unos segundos.

Para facilitar la separación de los anclajes plásticos "mushroom", la cinta aplicada en la superficie móvil deberá ser de un tamaño menor al de la superficie fija.

Unir presionando las dos superficies hasta oír el "click"

Para desfijar las superficies, torsionar desde un lateral.

** No aplicar en materiales muy porosos, rugosos, poco compactos o susceptibles de laminación.*

No tocar la parte adhesiva con los dedos.

Asegurar le contacto total del adhesivo sobre la superficie a pegar.

No aconsejable para uniones de más de 5 kg.

Disolución y limpieza

El producto es fácilmente retirable del soporte sin dejar mancha dentro del primer año de uso.

Los soportes frágiles o pintados, pueden sufrir degradación al retirar el adhesivo.

Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 10 °C y 25 °C. En su envase original la vida del producto es de 36 meses.

Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.