

# AFLOJATODO

## ACCIÓN RÁPIDA



SPECIALIST

### RESUMEN DEL PRODUCTO

El Aflojatodo de Acción Rápida WD-40 Specialist®, libera de manera rápida y eficaz partes bloqueadas. Su fórmula presenta una muy baja tensión superficial por lo que resulta adecuada para los casos más difíciles provocados por el óxido y la corrosión.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ⊕ Resistente al agua.
- ⊕ Previene la formación de óxido y corrosión.
- ⊕ Compatible con todos los metales y sobre la mayoría de pinturas.

NSF H2 Registrado #145375

### RECOMENDADO PARA

#### TUERCAS Y TORNILLOS



#### RODAMIENTOS



#### PASADORES Y ACCESORIOS



### INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA

#### PROPIEDADES

Apariencia

Densidad relativa (líquida)

Temperatura de uso

Test de desgaste 4 bolas (ASTM D-4172)

Tensión superficial

Protección anticorrosión (ASTM B-117)

Registro NSF

Código UFI

#### AFLOJATODO ACCIÓN RÁPIDA

Líquido beige, ligeramente turbio

0,74 - 0,77

-20°C a +90°C

0,69 mm de profundidad

23 mN/m

30% de corrosión en 72 horas

Categoría H2, N°145375

DC30-H0GY-H008-GS35

