

Taladrar y atornillar en un ángulo de 90°



Características

- Cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 – E 6,3) para una fijación segura en el portabrocas
- Alojamiento magnético hexagonal de ¼" para un cambio rápido de las herramientas
- Diseño pequeño y compacto con una medida entre vértices de tan solo 52 mm (incluyendo una punta de 25 mm) para taladrar y atornillar en los espacios más reducidos
- Giro hacia la derecha/izquierda para atornillar y desatornillar
- Engranaje con rodamiento de bolas para un funcionamiento suave

Para brocas para piedra y madera de hasta 10 mm de diámetro

Para brocas para metal de hasta 6 mm de diámetro

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Versión de vástago | vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼") |
| Velocidad máx. de rotación | 400 RPM |
| Velocidad máx. de rotación | 400 RPM |
| Sentido de giro | giro hacia la derecha / izquierda |
| Par de apriete max. | 13 |
| Otra especificación del producto | Engranaje con rodamiento de bolas |

Atornillador angular



Adecuado para la máquina

Atornillador de batería

| Número de referencia | Contenido | EAN-Code |
|----------------------|-----------|---|
| 4688000 | 1 |  4 006885 468801 4006885468801 |