



PULIMENTO

DESCRIPCIÓN

El PULIMENTO KRAFFT es una dispersión de ceras y cargas minerales en disolvente alifático. Es un producto abrasivo preparado para eliminar pieles de naranja, ligeros descuelgues y pequeños desperfectos de la pintura.

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona una aplicación fácil y eficaz.
- Elimina las impurezas de la pintura de la carrocería.
- En el caso de que el producto se aplique en un taller profesional, NO CONTIENE SILICONA.

INDICACIONES DE USO

- Limpiar la superficie a tratar y secar.
- No aplicar el producto con exposición directa del sol o con la carrocería caliente.
- Aplicar el producto con la ayuda de un paño limpio, algodón o pulidora apretando más en zonas dañadas.
- Al eliminar las imperfecciones frotar con un paño nuevo o aligerar la presión de la pulidora para conseguir un brillo uniforme.
- Para más brillo usar a continuación un polish de acabado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedad	Ud.	Método	Valor
Color	-	Visual	Beige
Apariencia	-	Visual	Viscoso
No volátil (1g/1h/150°C)	%	UNE EN -ISO 787-2	35-45
Viscosidad Brookfield	cP	UNE EN -ISO 2555	5000-25000

Nota: Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.

REFERENCIAS Y CAPACIDADES

14223 650 ml

Fecha de revisión: 18.09.2017

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

