



MANTENIMIENTO

Las maderas de exterior distintas a la Teca, requieren ser lijadas cuando empiezan a deteriorarse. Sigue estos pasos:



1. Retirar el barniz

En primer lugar, si la superficie estaba barnizada y se ha desconchado, hay que retirar el barniz. Para hacerlo te puedes ayudar con un cepillo de púas metálicas.



2. Lijar la superficie

El segundo paso es lijar la superficie. Las lijas tienen diferentes grosores. Para no equivocarte puedes empezar lijando con un grosor de 80 e ir reduciendo el grosor a medida que vayas viendo los resultados, a uno de 220. Con esto conseguirás no deteriorar la madera y asegurar un buen lijado. Puedes usar lijas manuales o lijadoras eléctricas.



3. Retirar el polvo del lijado

En el proceso de lijado se produce polvo que tendrás que retirar con un trapo limpio para que no queden impurezas en la superficie. Incluso puedes ayudarte aspirando previamente.



4. Dos capas de pintura

Para terminar se pintan las piezas. Puedes utilizar una brocha o un rodillo. Una vez dada la primera mano, lija la pintura en el sentido de la veta de la madera, con una lija de grosor 100. Retira de nuevo el polvo sobrante, y vuelve a pintar con la misma pintura en el sentido de la veta. Lo ideal es que des dos manos de pintura para que el acabado sea perfecto. ¡Ah! y espera 24 horas entre mano y mano, así dejarás tiempo suficiente para que la pintura se seque por completo.

NUESTRO CONSEJO

Un consejo más:

A la hora de **elegir el color de la pintura**, ten en cuenta que los colores oscuros acaban perdiendo luminosidad al estar en la intemperie; sin embargo, los claros no se desluce tanto con el paso del tiempo.



TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MADERA DE EXTERIOR, PUEDES ENCONTRARLOS EN TU FERRETERÍA HABITUAL.

Estimado cliente:

En nombre de todo el equipo PROFER queremos agradecerte la confianza que acabas de depositar en NUESTRA MARCA, a partir de hoy... TU MARCA.

Nuestro compromiso es NUESTRA GARANTIA y con ella nos ponemos a tu disposición para resolver cualquier duda o sugerencia que puedas tener.

Todos NUESTROS productos están creados respetando fundamentalmente a las personas y a las materias primas, con los más exigentes estándares de calidad del mercado.

Desde PROFER nos ponemos a tu entera disposición y deseamos que NUESTRA MARCA, a partir de hoy... sea siempre TU MARCA.



PROFER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
C/ Capitán Haya, 15 - Esc. Izqda. - 1º D
28020 MADRID
Made in PRC



BANCO EXTERIOR

PG0121



MANUTENÇÃO

Ao contrário da teca, as outras madeiras de exterior devem ser lixadas quando começam a deteriorar-se. Siga os passos que a seguir lhe indicamos:


Remover o verniz



1. Remover o verniz

Em primeiro lugar, se a superfície estava envernizada e descascou, deve remover-se o verniz. Para o fazer, pode utilizar uma escova de farpas metálicas.

Lixar a superfície



2. Lixar a superfície

O segundo passo é lixar a superfície. As lixas têm diferentes grãos. Para não se enganar pode começar a lixar com uma lixa de 80 e vá reduzindo o grão à medida que for vendo os resultados conseguidos, até terminar com uma lixa de grão 220. Desta forma evitará deteriorar a madeira, e conseguirá uma superfície perfeitamente lixada. Pode utilizar lixas manuais ou uma lixadora elétrica.

Elimine o pó da lixa



3. Elimine o pó da lixa

Ao lixar a madeira produz-se pó, que deverá limpar com a ajuda de um trapo limpo para eliminar quaisquer impurezas da superfície da madeira. Também pode utilizar um aspirador para lhe ajudar nesta tarefa.

Dois Capas de pintura




4. Duas capas de pintura

Para terminar, pintam-se as peças. Pode utilizar uma brocha ou um rolo de pintura. Uma vez aplicada a primeira demão, passe uma lixa na pintura no sentido do veio da madeira, com uma lixa de grão 100. Elimine novamente o pó produzido, e volte a pintar com a mesma tinta, no sentido do veio da madeira. O ideal é aplicar duas demãos de tinta, para que o acabamento seja perfeito. Aguarde sempre 24 horas entre a aplicação de cada demão, para que a pintura seque por completo.

NOSSO CONSELHO

Um conselho mais:

Ao escolher a cor do tinta, tenha em conta que as cores escuras acabam por perder luminosidade quando expostas à intempérie; as cores mais claras são mais resistentes à passagem do tempo.



ENCONTRARÁ TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MADEIRA DE EXTERIORES NA SUA LOJA DE FERRAGENS HABITUAL.

Estimado cliente:

En nome de toda a equipa PROFER queremos agradecer-lhe a confiança depositada em NOSSA MARCA, a partir de hoje... A SUA MARCA.

O nosso compromisso é a NOSSA GARANTIA e com ela pomo-nos à sua disposição para resolver qualquer dúvida ou sugestão que possa ter.

Todos o NOSSOS produtos são fabricados, respeitando fundamentalmente as pessoas e as matérias-primas, com os mais exigentes standards de qualidade do mercado.

Desde PROFER pomo-nos à vossa inteira disposição e desejamos que a NOSSA MARCA, a partir de hoje... seja sempre a SUA MARCA.



PROFER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
C/ Capitán Haya, 15 - Esc. Izqda. - 1º D
28020 MADRID
Made in PRC